

## D.I.Dチェーンジョイントカシメ寸法の目安について

D.I.DドライブチェーンをZJ(カシメ)ジョイントにて装着する場合の目安をお伝え致します。下記に表示された寸法値にてカシメ完了となりますので、参考値としてご活用下さい。ドライブチェーンは重要保安部品ですので、作業は整備士資格を有するバイクショップ又は認証工場にて行う事を推奨致します。

### ZVM-Xシリーズ

品種	寸法
520ZVM-X	5.5mm以上
525ZVM-X	5.7mm以上
530ZVM-X	5.7mm以上

### VXシリーズ

品種	寸法
428VX	5.2mm以上
520VX2	5.5mm以上
525VX	5.7mm以上
530VX	5.7mm以上

### Vシリーズ

品種	寸法
420V	4.2mm以上
532ZLV	5.5mm以上

### モトシーン

品種	寸法
50VA8	5.5mm以上
50ZVM2	5.5mm以上

### ERシリーズ

品種	寸法
415ERZ	4.2mm以上
520ERS2	5.5mm以上
520ERT2	5.5mm以上
520VT2	5.5mm以上
520ERV3	5.5mm以上

### ノンシールシリーズ

品種	寸法
520DZ2	5.5mm以上
420NZ3	(注1)
428NZ	4.75mm以上
520NZ	5.5mm以上
525NZ	5.5mm以上
530NZ	5.5mm以上

(注1)420NZ3はカシメジョイントの設定はございません。